

| BUITENUNIT | | | | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Compressor | Type | | | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Capaciteit * | Koelen | Min. / nom. / max. | kW | 1,1 / 5,3 / 6,3 | 1,1 / 6,2 / 7,3 |
| | Verwarmen | Min. / nom. / max. | kW | 1,2 / 6,3 / 7,3 | 1,2 / 7,0 / 7,8 |
| Lagetemperatuurscapaciteit | Verwarmen -7°C | Max. | kW | 4,4 | 4,9 |
| Stroomvoorziening * | Koelen | Min. / nom. / max. | kW | 0,2 / 1,2 / 1,8 | 0,2 / 1,4 / 2,1 |
| | Verwarmen | Min. / nom. / max. | kW | 0,3 / 1,4 / 2,0 | 0,3 / 1,6 / 2,3 |
| Vermogen | Koelen | Min. / nom. / max. | A | 1,1 / 5,3 / 8,1 | 1,1 / 6,7 / 9,6 |
| | Verwarmen | Min. / nom. / max. | A | 1,1 / 6,3 / 9,4 | 1,1 / 7,4 / 10,6 |
| EER | | | | 4,59 | 4,27 |
| COP | | | | 4,62 | 4,42 |
| SEER | | | | 8,50 | 8,50 |
| SCOP | | | | 4,21 | 4,21 |
| Vermogen bij -10°C | | | kW | 4,90 | 4,90 |
| Seizoensgebonden energielabel | Koelen / Verwarmen | | | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
| Jaarlijks energieverbruik | Koelen / verwarmen | | | 217 / 1.629 | 253 / 1.629 |
| Luchtdebiet | Nom. | | m ³ /min | 50 | 50 |
| Geluidsdruk | Koelen | Nom. | dB(A) | 49 | 50 |
| | Verwarmen | Nom. | dB(A) | 54 | 54 |
| Geluidsvermogen | Koelen | Max. | dB(A) | 63 | 64 |
| Afmetingen | l x h x b | | mm | 870 x 655 x 320 | 870 x 655 x 320 |
| Nettogewicht | | | Kg | 44 | 44 |
| Koudemiddel | Type | | | R32 | R32 |
| | Hoeveelheid | | Kg | 1,4 | 1,4 |
| | Extra vulhoeveelheid | | g/m | 20 | 20 |
| | GWP | | | 675 | 675 |
| | t-CO ₂ eq | | | 0,95 | 0,95 |
| Bereik (buiten) | Koelen | Min. - max. | °C DB | -10 - 48 | -10 - 48 |
| | Verwarmen | Min. - max. | °C WB | -18 - 18 | -18 - 18 |
| Stroomtoevoer | | | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
| Voeding | | | Aantal x mm ² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Transmissiekabel | | | Aantal x mm ² | 4 x 0,75 | 4 x 0,75 |
| Zekering | | | A | 20 | 20 |
| Totale leidinglengte | | | m | 50 | 50 |
| Leidinglengte per poort | | Max. | m | 25 | 25 |
| Hoogteverschil | Binnen- en buitenunit | Max. | m | 15 | 15 |
| | Binnen- en binnenuit | Max. | m | 7,5 | 7,5 |
| Leidingaansluiting | Vloeistof | | mm (inch) x aantal | Ø 6,35 (1/4) x 3 | Ø 6,35 (1/4) x 3 |
| | Gas | | mm (inch) x aantal | Ø 9,52 (3/8) x 3 | Ø 9,52 (3/8) x 3 |